

Luminaire Simon 720 Modular Advance M4 60x60 LowGlare BIO 1-10V

RÉF. 72060140-680



INFORMATION DE BASE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS (LM)

4000 lm

CLASSIFICATION IP

IP44

ALIMENTATION INTÉGRÉE

Oui

LUMENS/W

4000 lm/ 34 W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

OPTIQUES

Microprismatique

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

L90 (°C)

40.000 h à 25°C

PUISSANCE (W)

34 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

2700 K - 5700 K

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

100°

DURÉE DE VIE

50.000 h

CONTRÔLE

1-10 V

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

118 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie, profil caché ou semi-caché

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053285336	VOLUME EMBALLAGE 23400000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 65.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 5.62	LARGEUR EMBALLAGE 600.00	POIDS NET EMBALLAGE 5.00
POIDS NET DU PRODUIT 5.00	LONGUEUR EMBALLAGE 600.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM