

Fermeture inférieure pour profilé Teleblock à élévation manuelle Simon K45

RÉF. KTLA6



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

It is a bottom closure designed for Teleblock telescopic profiles with manual elevation included in the series Simon K45. This collection was created with the aim of facilitating the workplace solutions in the work stations. To do this, it has a series of solutions to be installed easily and quickly, raising the connections to the highest level. These solutions of the series Simon K45 stand out, in addition, due to be perfectly into the furniture. This product measures 102 x 59 x 23 mm and is finished in graphite. Also, is made of thermoplastic material and self-extinguishing halogen-free, designed to guarantee no flame spread in case of fire of a fire. The same way, ensuring the low toxicity in case of smoke. For optimum preservation of this article, it is recommended to install it in environments with a temperature range between -5 and 60 ° C

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Télébloc avec élévation manuelle de la gamme Simon K45.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Fermeture inférieure pour profils télescopiques à élévation manuelle.

CLASSE ETIM

EC002649

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

RAL

7021

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers l'espace activé dans la partie inférieure du profilé

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En utilisant le filetage sur les vis qui assure la fermeture du profil télescopique Simon K45

Teleblock. Remarque: cet article est une pièce de rechange et est fourni avec le profil télescopique Simon K45 Teleblock.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8426436056558	0.06	105.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.06	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	0.30
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8426436056558	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.30	1	0.04
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	59.00	0.06
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	66.00	KGM