

Connecteur BNC 75 Ohms femelle avec plaque graphite Simon K45

RÉF. K102D/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

This connector is within the range of products Simon K45 and more specifically is a BNC 75 Ohms female connector that includes the trim plate. The product is presented in an innovative and stylish graphite colour that will be ideal anywhere in the, where it is. The connector installation is very simple and can be carried out by means of flush mounted or directly on the surface-mounted. The product measures 22.5 x 45 millimetres. Its clamping is carried out by welding and its type of operation is by insertion. Only have to take into account the maximum length of cabling recommended for the connector is 90 metres, if the wire is a RG-6. The connector is made of metal components with halogen-free thermoplastic insulation, which gives it great resistance and hardness, which extends its service life. Additionally, these materials are self-extinguishing, i.e. that do not contribute to of fire propagation in case of fire and reduces the toxicity of smoke, so that increases the security of the final set.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur femelle BNC 75 Ohms

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée 90 mètres (câble RG-6). Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FORMAT

BNC

RAL

7021

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 0,2 à 0,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE DE CONNECTEUR

BNC

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

VERSION

Single

NOMBRE DE CONTACTS

1

NOMBRE DE FILS

2

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1/2 éléments

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436046931	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.15
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.15
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM