

Coluna alumínio de 1 face e 3 metros de comprimento branco Simon 500 Cima

REF. 53550101-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta coluna da série de produtos Simon 500 Cima é de 1 face e 3 metros de comprimento. Trata-se de um produto muito versátil adequado para instalar em qualquer tipo de chão, já seja técnico ou de pavimento. A sua instalação é muito simples, a coluna tem dimensões de 3000 x 110 milímetros e 72 milímetros de profundidade e compõe-se de 32 módulos, pelo que proporciona serviço a um grande número de elementos. A guia telescópica de fixação do forjado mede 1,5 metros, permitindo estender a altura máxima de fixação da coluna até 4,5 metros e incrementando assim sua funcionalidade. A coluna é de um tradicional cor branco que fará que fique ideal em qualquer tipo de divisão, independentemente de sua estética. O produto é fabricado de alumínio de alta qualidade, o que do dá resistência e uma dureza extra, alongando assim a vida útil do produto.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador) e mecanismos universais da Simon em combinação com a caixa universal concebida especificamente para colunas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Coluna, suporte, embelezador inferior e superior, guia telescópica, suporte de fixação a teto, parafuso a pressão, espuma adesiva antiderrapante, buchas de fixação, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001941

OBSERVAÇÕES

A guia telescópica de fixação do forjado mede 1,5 metros, permitindo expandir a altura máxima de fixação da coluna até 4,5 metros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

DISPONÍVEL EM

1 e 2 faces

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da guia metálica separadora.

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
32

RAL
9003

FAIXA DE AJUSTE DA GUIA TELESCÓPICA (MM)
Entre 0 e 1500 mm

VERSÃO
1 face

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de pressão da guia telescópica no forjado do teto (não requer o uso de parafusos para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento. Fixação da coluna através de pressão com uma guia telescópica ao forjado do teto.

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO
4

REMOÇÃO DE MOLDURAS DE ACABAMENTO
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053094501

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

9.40

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

31.84

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053094501

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

88.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

9.40

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

9.40

LARGURA DA EMBALAGEM

119.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

3040.00

