


## Poussoir inverseur volets roulants 10 A 250 V connexion rapide marron Simon 24 Harmonie

RÉF. 2410331-088



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 24 Harmonie

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

#### CLASSE ETIM

EC000044

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES  
1 élément

CLASSIFICATION IK  
01

INTENSITÉ (A)  
10 A

CLASSIFICATION IP  
IP20

TYPE DE VERROUILLAGE  
Pour moteurs

TYPE DE MÉCANISME  
Pivoting

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)  
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)  
-25 - 50 °C

VERSION  
Double

TENSION (V~)  
250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE  
NÉCESSAIRE (MM)  
14

INSTALLABLE DANS BOÎTE  
D'ENCASTREMENT  
Universel

TYPE D'INSTALLATION  
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE  
- FONCTION 1  
Rapide

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS  
NM 06.6.001-2015

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053189115

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.07

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053348161

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

92.00

LARGEUR EMBALLAGE

91.00

LONGUEUR EMBALLAGE

336.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

2812992.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.69

POIDS NET EMBALLAGE

0.60

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM