


Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 1 RJ45 de R&M® (Reichle de Massari®) de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF. 50020185-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La colección Simon 500 Cima para placas planas de voz y datos de 1 RJ45 de Reichle de Massari, para contacto circular de 1 elemento, es la opción segura para garantizar la máxima rapidez en la transmisión de datos de una zona de trabajo. Con un diseño en blanco, incluye clipaje para su instalación tanto en vertical como en horizontal sin necesidad de adaptadores. A pesar de no contar con guardapolvo, la seguridad continúa vigente en esta placa plana al estar fabricada en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que evita la no propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Elimina, además, interferencias electromagnéticas y errores de transmisión dada su separación continua de cableado eléctrico y de voz, datos y multimedia. La unión de Simon y Reichle de Massari, suponen un salto de la calidad, funcionalidad e innovación en la gama de placas planas de voz y datos 500 Cima.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

OBTURADOR DE POLVO

No

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONIBLE EN

Placa para 1 RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Classic Cat5e (R925371, R925370), Serie Star Cat6 (R302373, R302372) y Serie Advanced Cat6A (R509500, R509504) de R&M® (Reichle de Massari®).

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

VERSIÓN

Individual

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053097205	VOLUMEN EMBALAJE 0.604
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 54	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.015	ANCHO EMBALAJE 52	PESO NETO EMBALAJE 0.15
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.015	LONGITUD EMBALAJE 215	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

