

## Base caja de pared de superficie para 4 elementos dobles blanco Simon 500 Cima

REF. 51050004-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La base de la gama Simon 500 Cima es el complemento perfecto para una caja de pared que sirva de fuente de alimentación energética a un total de 8 elementos o aparatos. Esta base tiene unas dimensiones de 286 x 167 milímetros y una profundidad de 50 milímetros, y se presenta en tradicional color blanco, ideal para cualquier tipo de superficie. Su material de termoplástico lo convierte en el producto perfecto para tomas de energía de alta funcionalidad, ya que incrementa la seguridad del aparato. Esto es debido a la alta capacidad del termoplástico para soportar temperaturas más elevadas de lo habitual y su diseño para evitar la propagación de llamas y reducir la toxicidad del humo, si se diese un incendio. La instalación de esta base es sumamente sencilla consistiendo sólo en la fijación en la superficie de la pared. Su mantenimiento también muy fácil, consiste en pasar por encima de ella un paño seco y suave sin necesidad de utilizar ningún producto químico.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptadores específicos) siendo combinable con la gama Canalización de Simon

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base caja de superficie, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC002328

### OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la base de la caja en caso de necesitar una fijación extra.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**DISPONIBLE EN**

2, 3 y 4 elementos dobles

**NÚMERO DE ORIFICIOS DE  
SUJECIÓN DE ABRAZADERAS**

16

**RIGIDEZ DIELECTRICA**

Sin perforación ni contorneo con  
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS  
DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**INMUNIDAD  
ELECTROMAGNÉTICA PARA  
CABLEADO VDM**

Asegurada mediante la  
instalación del tabique metálico  
en los alojamientos habilitados  
en la caja para tal fin.

**NÚMERO DE ALOJAMIENTOS  
PARA CONEXIÓN A TIERRA**

2

**RESISTENCIA AL CALOR (°C)**

+125°C (según norma IEC 60695-  
10-2)

**CLASIFICACIÓN IK**

07

**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO  
(V-MΩ)**

>5M? a 500 V

**CLASIFICACIÓN IP**

IP4X

**DISPONIBILIDAD DE KIT**

No

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA  
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

**NÚMERO DE MÓDULOS**

8

**NÚMERO DE ORIFICIOS  
PREPERFORADOS 30 X 50 MM**

2

**NÚMERO DE ORIFICIOS  
PREPERFORADOS 40 X 80 MM**

0

**RAL**

9003

**NÚMERO DE ENTRADAS  
LATERALES**

5

**VERSIÓN**

4 elementos dobles

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**EXTRACCIÓN DE COMPONENTES**

Únicamente con herramienta

**EXTINCIÓN (°C)**

+850°C / 30 segundos (GWFI  
según norma IEC 60695-2-11)

**TIPO DE FIJACIÓN**

Mediante tornillería  
suministrada

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**

Apto para instalar en pared de  
superficie

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101254

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3.59

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053101254

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

75.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.47

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

165.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.47

### LONGITUD EMBALAJE

290.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.47

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

