

Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K Wide Flood DALI Blanco

REF. 70323330-482



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Cuadrado 2700K de óptica Spot (color negro). Frecuencia eléctrica de 50/60 Hz y una buena luminosidad (700 lm/7.5 W), así como tono y color, que permanecen inalterables durante sus más de 30.000 horas de vida útil que tiene esta luminaria.

Además, sus dos características principales son propias de la tecnología LED de última generación. Hablamos de su eficiencia energética, muy alta, y su larga duración si se mantiene a la temperatura correcta (unos 25 grados, pero puede llegar a soportar temperaturas mucho más adversas perfectamente). Esta luminaria se mantendrá en perfecto estado durante, por lo menos, 30.000 horas.

¿Quieres saber más sobre algunas de sus características? ¿Ya has consultado todos los detalles respecto a la información básica, datos logísticos, compatibilidades o manual de instalación y te han surgido dudas? Te invitamos a contactar con nosotros para resolvértelas.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1x Downlight

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

700 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CORTE

Sí

LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

ÓPTICAS

Wide Flood

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

POTENCIA (W)

7.5 W

CONTROL

DALI


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W


VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




OPTICS ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053088944	KGM	2524500.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053088944	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.40
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	110.00	0.28
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	135.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.40	170.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.28	MMT	