

Pasen-esperen de medio elemento translúcido con visor rojo-verde Simon 27 Play

REF. 27804-64



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Señalizador individual pasen - esperen tipo led perteneciente a la serie Simon 27 Play con visor rojo - verde. De módulo estrecho y formato horizontal. Color blanco, dimensiones 22,5x45 mm y alimentación de 250V. Admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm.

Está fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Su acabado es traslúcido. El pelado de cable que es necesario para hacer las conexiones es de 8 mm.

Indicaciones para un óptimo mantenimiento: Limpiar con un paño seco y suave. No utilizar productos abrasivos que contengan cloro.

Aporta una mayor superficie de interacción porque ocupa medio elemento. Su instalación es apta tanto para superficie como para empotramiento.

Este producto pertenece a la nueva colección Simon 27 Play, que está pensada para ofrecer un perfecto equilibrio entre la sobriedad de la forma y la armonía del color.

ACABADO

Translúcido

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Pasen-esperen y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000064

OBSERVACIONES

Tiene un brillo rojo y verde. Se utiliza con interruptores de espera y entrada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Indicador

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-20 - 75 °C

TIPO

Led

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

8

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 62094-1:2003+A11:2003 + EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053089088	VOLUMEN EMBALAJE 0.36
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 54.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.12
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.02	ANCHO EMBALAJE 52.00	PESO NETO EMBALAJE 0.12
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.02	LONGITUD EMBALAJE 130.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM