

## Luminaria estanca BL Mesh con detector integrado 42W 4000K

REF. 89392600-424



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**CLASE ETIM**

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IK

07

### CLASIFICACIÓN IP

IP65

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 60 min

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### RANGO APROXIMADO (M)

10 m

### TIPO

HF

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053343272	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 2.2	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053343272	VOLUMEN EMBALAJE 14872000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 2.2	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 1.77	ALTURA EMBALAJE 80	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 1690	ANCHO EMBALAJE 110
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 1.77	