

## Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 LowGlare WW

REF. 72061040-683



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Con la luminaria 720 modular Advance M4 de la colección Simon, obtendrá el equilibrio perfecto entre la máxima calidad de iluminación y un mayor ahorro energético. Con una dimensión de 120 x 30 mm y control de anti-deslumbramiento LowGlare, esta luminaria aporta una luz cálida (3000K) con 3200 Lm para WW y un consumo de 28 W. Compuesta por múltiples LED's de baja potencia, tiene una vida útil de 100.000 horas a 25 °C para L70 y de hasta 40.000 horas para L90. Con control de encendido ON-Off incluido, es compatible con tensión de alimentación de 230 V AC y 50-60 Hz de frecuencia. Diseñada para instalación tanto empotrada como en superficie, en techo técnico y perfilera vista, el conjunto se adapta a todo tipo de espacios, ambientes y estilos decorativos.

#### MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### APLICACIÓN

Iluminación general

#### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K


### CONTROL

On/Off


### CRI

82

### PROTECTION ICONS



### POWER ICONS



### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### L70 (°C)

100.000 h a 25°C

### L90 (°C)

40.000 h a 25°C


### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### TIPO DE COLOR

WW

### CHROMATICS CRI ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

114 lm/W

### LÚMENES (LM)

3200 lm

### LÚMENES/W

3200 lm/28W

### ÓPTICAS

Microprismatizada

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

28 W

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### DIFFUSER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


### TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053191699

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

5.58

### PESO NETO DEL PRODUCTO

5

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053191699

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

65

### ANCHO EMBALAJE

300

### LONGITUD EMBALAJE

1200

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

0.234

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

HLT

### PESO BRUTO EMBALAJE

0

### PESO NETO EMBALAJE

5

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM