

Downlight 706.21 Encastrado NW Flood 1-10 V Branco

REF. 70621130-384



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um downlight 1-10 V da gama 706.21 com temperatura de cor neutro e ótica Flood. De cor branco, o artigo é adequado para encastrar e caracteriza-se por um rendimento lumínico de 950 lm/15W. Os downlights 706 brindam iluminação de ambiente e também de acentuação. Quanto à iluminação de ambiente, esta é propícia para canto como os provadores de um estabelecimento, a recepção de um hotel ou os banhos. Com respeito à iluminação de acentuação, serve para destacar objetos nas estantes. Este downlight é, portanto, muito versátil e também cumpre uma função decorativa. Seu design funcional e simples fá-lo perfeito para toda a classe de ambientes, conquanto está sobretudo indicado para retail e escritórios. O artigo pesa 0,3 kg e tem uma vida útil de até 30.000 horas. Na hora de instalá-lo, o melhor é fazer num lugar cuja temperatura não supere os 40°C para uma ótima conservação.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

950 lm/15W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

TIPO DE COR

NW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

1-10 V

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

64 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80

LÚMENS (LM)

950 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

180

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.506

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.506

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053122204

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
135

LARGURA DA EMBALAGEM
145

COMPRIMENTO EMBALAGEM
155

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3.034

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.506

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.506

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM