

Perfil de alumínio Ofiblock Compact de 3 elementos grafite Simon K45

REF. KFC103/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon K45 tem um variado surtido de perfis para instalação do cablagem em móveis ou chão técnico. Este é o perfil de alumínio Ofiblock Compact de três elementos em acabamento cinza grafite. Tem um total de três módulos e pertence à série Simon K45. O perfil para três elementos tem medidas de 50 x 180 milímetros e uma profundidade de 54 milímetros. Não é monobloco e se fornece com uma placa cega, que permite uma distribuição ótima do cablagem pelo interior do próprio perfil. Trata-se de um perfil de maior compactidade, o que permite uma convergência de soluções de energia, voz, dados e multimídia, com a menor profundidade possível. O perfil é fabricado em alumínio anodizado e tampa-las laterais em material termoplástico autoextinguível, que evita a propagação de chamas em caso de incêndio e minimiza a toxicidade. Para sua manutenção só há que utilizar um pano seco e suave.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama SIMON K45 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Compact, 1 tomada de terra, 1 placa cega, 1 tampa lateral com entrada de cabo direto, isolador de passagem, 1 tampa lateral cega, parafusos e manual de instalação.

OBSERVAÇÕES

Perfil com maior compactidade para permitir uma convergência de soluções de energia, voz e dados e multimídia com a menor profundidade.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Disponível em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

RAL

7021

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

Até 2 cabos por cada lateral do perfil através da tampa ACFC02/24. Sob pedido, a tampa lateral maquinada pode ser fornecida de acordo com as necessidades do cliente.

ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS

O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cômoda.

VERSÃO

3 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Através dos alojamentos disponíveis nas laterais do perfil.. Entrada para conetores de ligação rápida, mangueiras de cablagem elétrica, cablagem de voz e dados e multimédia através de placas específicas.

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da fixação do suporte escolhido e posterior ligação através da guia DIN traseira existente no perfil.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalação em parede, móveis, chão técnico, superfície metálica com íman ou em guia DIN.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

2 (1 por lado) em combinação com a referência KSF4 (suporte não fornecido com o perfil)

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração mural em superfície, sobre móveis, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em guia DIN através dos seus acessórios de fixação específicos.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8426436039070	0.21	55.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.21	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	603900.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436039070	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.30	1	0.21
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	60.00	0.21
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	183.00	KGM