Proyector 640.10 Empotrado WW CRI92 Wide Flood Blanco

REF. **64010030-493**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector de la serie 640 con óptica Wide Flood y acabado en color blanco. Este proyector cuenta con un Ecorrae de categoría B y tiene una temperatura de color de 3000K. Su instalación se realiza de forma empotrada y presenta una temperatura de color de 3000K además de una intensidad lumínica de 2200lm/30W. Este proyector de la serie 640 se alimenta a través de una fuente de 120-240V y tiene una frecuencia de 50-60Hz, además de poderse instalar en superficies con una temperatura máxima de 35ºC. Su diseño minimalista hace que sea un tipo de proyector perfecto para iluminar de forma profesional algunas entornos como las zonas nobles de edificios, los museos, exposiciones y también retail. Pesa 1,4 kg y sus dimensiones son de 100 x 102 mm, además de presentar un acabado en color blanco (aunque los proyectores de esta serie también están disponibles en color negro).

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
35 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)
120/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
On/Off

CRI
92.00

DIRECCIONAL
Sí

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 1

L70 (ºC)
100.000 h a 25º C

L90 (ºC)
30.000 h a 25ºC

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
70 lm/W

LÚMENES (LM)
2100 lm

LÚMENES/W
2100 lm/30W

ÓPTICAS
Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
30 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS


COLOUR LIGHT ICONS


ROTATION ICONS


POWER ICONS


MAINTENANCE ICONS


CHROMATICS CRI ICONS


OPTICS ICONS


INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-1:1989|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053137901

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.40

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053137901

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
160.00

ANCHO EMBALAJE
200.00

LONGITUD EMBALAJE
250.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
8000000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM