Tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro en pavimento o suelo técnico 2 elementos gris Simon 500 Cima

REF. **RSF001/1**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, un material que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos, la Tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro en pavimento o suelo técnico con dos elementos en color gris de la serie Simon 500 Cima aúna el diseño más innovador con las líneas clásicas que definen los accesorios diseñados para los sistemas eléctricos de hogares y empresas. Con unas dimensiones de 105 x 161 x 15 mm, su instalación puede levarse a cabo de manera sencilla en suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro. Además, las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible, por lo que sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa abatible

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC001903

OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible. Sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

RAL
7011

VERSIÓN
2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante pasador de unión suministrado en la tapa

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE-EN 60.670-23

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436056183

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.35

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.35

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436056183

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
20.00

ANCHO EMBALAJE
220.00

LONGITUD EMBALAJE
150.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.66

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.35

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM