

Kit caixa de chão regulável chão técnico 6 elementos com 1 ficha dupla, 1 SAI dupla, 2 placas 2 RJ45 cinza Simon 500 Cima

REF. 52006310-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit de caixa de chão regulável desenhada para ser especialmente instalada em chão técnico da assinatura Simon 500 Simon e que está disponível para 6 elementos com 1 ficha dupla, 1 SAI dupla e 2 placas RJ45. Além disso é compatíveis com placas de encaixe RJ45 do tipo Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Fabricado em plástico de cor cinza e seguindo a norma UNE-EN 60.670-23, também se utilizaram, no seu fabrico, componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e totalmente sem halogéneos, que o que garantem é a não propagação da chama (em caso de incêndio) e a baixa toxicidade (em caso de emissão de fumos). As suas dimensões são de 226 x 187 x 92 mm e para sua limpeza apenas tens que utilizar um pano seco e suave e não panos e/ou detergentes que, em sua fórmula, tenham cloro, já que poderiam estragar a caixa.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA

CLASSE ETIM

EC000024

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto, opcionalmente combinar com a tampa embelezadora de nivelamento (ref.^a 52053103-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

8

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação rápida de bornes

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, Brand-Rex®, Systimax®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT® Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit® e outros fabricantes com encaixe baseado no formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES

4

CONECTORES RJ45

Não incluídos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)

0.55

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1700kg

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

NÚMERO DE PLACAS

2 placas de voz e dados

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7011

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 210 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos nas placas de voz e dados

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

12

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT

e 1 base dupla para circuito de corrente estabilizada

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 14 e 54 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras no abáculo do chão técnico (fornecidas com a caixa de chão)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chão técnico

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053112632

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

1.58

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.58

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053112632

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.58

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.58

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

