

Downlight 709 Dip Switch On/Off Negro

REF. 70921038-497



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

PC

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CONTROL

On/Off

LÚMENES (LM)

650

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CRI

90

LÚMENES/W

81

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

DRIVER INCLUIDO

Sí

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10°C a 35°C

CLASE ELÉCTRICA

III

PASOS DE MACADAM

SDCM3

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

L80 (°C)

50.000 h a 25°C

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

0.5

TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)

-10°C a 35°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

38°

POTENCIA (W)

8

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700K | 3000K | 4000K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

81

VIDA ÚTIL

30.000h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053382011

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.48

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053382011

VOLUMEN EMBALAJE

1452000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.48

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.25

ALTURA EMBALAJE

120

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

110

ANCHO EMBALAJE

110

PESO NETO EMBALAJE

0.25