Downlight 703.21 Confort Redondo WW Spot Negro

REF. **70321038-283**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Producto cuya referencia es la siguiente: 70321038-283. Esta Downlight 703.21 Confort Redondo WW con óptica Spot que aquí te presentamos. Modelo en negro. Podrás ver todas sus características detenidamente en esta misma página. Además de grandes prestaciones, cuenta con una categoría A (Ecorae) que garantiza daños prácticamente inexistentes hacia el medio ambiente, algo imposible con otro tipo de luminarias.

Máxima eficiencia energética, larga vida útil (30.000 horas) y un rendimiento estable son sus principales características, y las comparte con el resto de productos de esta gama y del resto de gamas de Downlight. La última tecnología LED puesta a tu disposición. Ahorrar y mejorar las prestaciones lumínicas es posible con esta colección de productos.

Si al revisar todas las características e información de esta Downlight 703.21 te surge alguna duda, puedes hacérnosla llegar a través del formulario de contacto que ponemos a disposición de todos nuestros usuarios.

APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-15 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

CORTE
No

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
30.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
20º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
84 lm/W

LÚMENES (LM)
630 lm

LÚMENES/W
630 lm/7.5 W

ÓPTICAS
Spot

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
7.5 W

VIDA ÚTIL
30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053088388

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.34

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.23

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053088388

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
110.00

ANCHO EMBALAJE
135.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2524500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.34

PESO NETO EMBALAJE
0.23

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM