

Cargador USB tipo "A+C" 3,1A con Quickcharge 2 elementos K45 blanco

REF. K126F/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con medidas de 45 x 45 mm, la base de carga K126F/14 tiene dos puertos USB tipo A+C en color blanco. El módulo doble permite la carga simultánea de 2 dispositivos con una potencia de 18W con tecnología QuickCharge. Pero lo mejor, sin duda, es su fabricación con componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible y sin halógenos, asegurando que las llamas no se propaguen en caso de incendio, además de tener una baja toxicidad en caso de emisión de humos. La colección Simon K45 ofrece soluciones adecuadas incluso para los usuarios más exigentes, gracias a nuestro compromiso con la innovación y el uso de materiales de la más alta calidad.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Soluciones K45. Soluciones 500
Cima mediante adaptador
50012088-030

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cargador USB A+C y manual de
instrucciones

CLASE ETIM

EC002949

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE CONECTORES 2	RESISTENCIA AL CALOR (°C) +125°C (según norma IEC 60695-10-2)	TIPO DE PLACA Plana
TIPO DE CONECTOR USB A + USB C	RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ) >5 MΩ a 500 V	ALIMENTACIÓN (V~) 230 V~
NÚMERO DE CONTACTOS 2	CLASIFICACIÓN IP IP20	RAL 9003
RIGIDEZ DIELECTRICA Sin perforación ni contorno con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM) 40 mm
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +90° C	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C	CARACTERÍSTICAS USB QC 18W
INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.	NÚMERO DE MÓDULOS 1 Módulo K45	VERSIÓN Duplo
FORMATO USB A + USB C	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 0 - 45 °C	TENSIÓN (V~) 230 V~
		NÚMERO DE CABLES 2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 10	TIPO DE FIJACIÓN Clipaje directo	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 A tornillo
EXTRACCIÓN DE CONECTOR Únicamente con herramienta	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal, Vertical	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 2 A tornillo
EXTINCIÓN (°C) +850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)	TIPO DE INSTALACIÓN Perfiles ofimáticos K45	

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN IEC 62368-1:2020 | EN IEC 62368-1:2020 A11:2020 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 301489-34 V1.4.1 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053313428	0.079	65
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
55	0.079	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
65	KGM	232375
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
65	8421053313428	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.82
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
232375	55	0.079
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	65	KGM