Luminaire Simon 720 Modular Advance M4 120x30 Blanc neutre CLC DALI

RÉF. **72061540-884**

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR
PMMA

APPLICATION
Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE
1 pièce

simon

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP
IP44

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
40 °C maximum

ALIMENTATION (V~)
230 V~

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
4000 K

CONTRÔLE
CLC,DALI

IRC
82.00

CHROMATICS CRI ICONS
CRI 82

DRIVER INCLUS
Oui

CLASSE ÉLECTRIQUE
Type 2

ALIMENTATION INTÉGRÉE
Oui

L70 (°C)
100.000 h à 25°C

L90 (°C)
40.000 h à 25°C

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)
120°

TYPE DE COULEUR
NW

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
121 lm/W

LUMENS (LM)
3400 lm

LUMENS/W
3400 lm/28W

OPTIQUES
Translucide

PUISSANCE (W)
28 W

DURÉE DE VIE
50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION
Faux-plafond en plâtre, en saillie, profil caché ou semi-caché

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION
120

TYPE D'INSTALLATION
Plafond technique avec profils apparents

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Connecteur rapide

RÉGLEMENTATION

GARANTIE
5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
6.50

POIDS NET DU PRODUIT
6.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053192214

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
65.00

LARGEUR EMBALLAGE
300.00

LONGUEUR EMBALLAGE
1200.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
23400000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
6.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM