818.16 1415mm suspendido 4000K Opal On-Off CRI80 Negro

REF. **81816038-784**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria lineal individual LED 818 para carril trifásico con adaptador orientable, con cuerpo de aluminio extruido y acabado en color blanco. Longitud de 1415 mm, equipada con difusor opal y módulo LED de 4000K con índice de reproducción cromática CRI90. Ofrece un flujo luminoso de 3550 lm con una potencia de 43W y una eficiencia de 84 lm/W. Control On-Off, alimentación 220-240V, ideal para oficinas, comercios y espacios interiores donde se requiere una iluminación funcional y cuidada.

MATERIAL DEL DIFUSOR

Policarbonato

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC001743

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

OBSERVACIONES

Incluye los accesorios de instalación.

simon

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

DRIVER INCLUIDO
Sí

LÚMENES/W
103

CLASIFICACIÓN IP
IP20

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 1

PASOS DE MACADAM
<3 SDCM

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0...+35

L70 (ºC)
50.000 h a 25ºC

DISTANCIA MÁXIMA SUSPENDIDA (MM)
4000

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

ÓPTICAS
Opal

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000K

TIPO DE COLOR
NW

FACTOR DE POTENCIA (Φ)
0.9

CONTROL
On/Off

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
103

POTENCIA (W)
43 W

CRI
80.00

LÚMENES (LM)
4450

VIDA ÚTIL
50.000 h

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60598-2-2:2023 used in conjunction IEC 60598-1:2020 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN IEC 61547:2023 | EN 62493:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:201

simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053375693

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
4.54

PESO NETO DEL PRODUCTO
3.96

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053375693

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
160.00

ANCHO EMBALAJE
145.00

LONGITUD EMBALAJE
1430.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
33176000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
4.54

PESO NETO EMBALAJE
3.96

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM