

Caixa metálica de parede de encastrar para 6 elementos aço inox Simon K45

REF. KTC300/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Funcional caixa metálica de parede de encastrar para seis elementos especialmente desenhada para solucionar qualquer necessidade de conexão do cliente. Com dimensões de 226 x 170 x 67 mm e versões de seis, oito e doze elementos com três módulos duplos converte-o numa das melhores opções do mercado. Foi fabricado em aço inoxidável, estrutura de alumínio e pintado com epóxi e destaca por seu design de linhas cuidadas. As peças são conetáveis de maneira que poderemos executar a manutenção de forma simples e eficaz. Além disso esta caixa da série Simon K45 inclui cortes traseiros de 40 x 40 mm para alimentação do tubo bem como entradas laterais e traseiras na caixa para um tubo de 20 x 25 mm de diâmetro. Perfeito para a sua instalação em qualquer tipo de ambiente, sua fácil instalação e qualidade convertem-no num elemento perfeito para incorporar em qualquer tipo de projeto.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC002601

MATERIAL

Aço inox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de encastrar, divisória metálica, cabo terra, tampões acesso de cablagem, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que permitem formar blocos para separar a parte elétrica da parte de voz e dados, para facilitar a manutenção. A caixa inclui cortes traseiros de 40 x 40 mm para a alimentação com tubo. A caixa inclui entradas laterais e traseiras para a alimentação com tubo de 20 e 25 mm de diâmetro.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

6, 8 e 12 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA

Carril dedicado na estrutura da caixa

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670-1:2006)

CLASSIFICAÇÃO IK

10

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos duplos

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 208 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

4

VERSÃO

6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras incluídas no envoltivo em combinação com produtos agregados, aglomerantes, aditivos

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon K45 (fornecido com o espelho)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053093122

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.46

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

7.09

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053093122

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

69.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.46

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.46

LARGURA DA EMBALAGEM

189.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

226.00