

Luminaria HOLE 50 Trimless 3000K Flood Blanco CRI98

REF. 91421932-300



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria HOLE 50 de SIMON. Instalación trimless con temperatura de color de 3000K y óptica Flood de 35°. Acabado en color blanco. CRI98 y <3 Step MacAdam. Potencia de 9 W. Posibilidad de regulación On-Off, 1-10V y DALI. IP20. Rango de temperatura de 0°C a 35°C. Flujo lumínico de 640 lm.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Trimless

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

98.00

LÚMENES (LM)

640 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES/W

640

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 3

PASOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ALIMENTACIÓN (V~)

33 V~

L70 (°C)

150.000h a 25°C

ÓPTICAS

Flood 35°

RAL

9016

L90 (°C)

40.000h a 25°C

POTENCIA (W)

9 W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

103 lm/W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

NORMATIVA

MARCADO EAC

Sí

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8436547048564	KGM	4083200.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8436547048564	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.43
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	80.00	0.43
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	176.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.44	290.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.43	MMT	