Dérivation de goulotte de sol 130x18 vers mini-goulotte en aluminium 70x50

RÉF. **TFA970418/8**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La dérivation DCS TFA970418/8, fabriquée en aluminium anodisé, est idéale pour des connexions polyvalentes dans le système de canalisation. Elle est conçue pour s'adapter aux installations nécessitant l'intégration de mini-canaux en aluminium dans des configurations de 130x18 mm, offrant une solution sécurisée et esthétique pour la distribution de câbles en intérieur. Sa résistance aux impacts et sa durabilité la rendent adaptée aux environnements exigeants, tels que bureaux et locaux commerciaux.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC002469

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK
07

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

RAL
7035

CLASSIFICATION IP
IP4X

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436036352

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
1000000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.28

POIDS NET DU PRODUIT
0.28

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436036352

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
50.00

LARGEUR EMBALLAGE
100.00

LONGUEUR EMBALLAGE
200.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1000000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.29

POIDS NET EMBALLAGE
0.28

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM