# Conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. **K100A/8**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Conector en color aluminio de la serie Simon K45. Es un conector VGA HD15 hembra y que cuenta con una placa embellecedora. Su tipo de embornamiento es de soldadura y funciona en inserción. La longitud máxima recomendada del cableado a utilizar con este conector es de 20 metros y es un conector apto para utilizar tanto en superficie como para empotrar. Es un conector que se puede instalar en estancias con una temperatura entre los 5 y los 40ºC, aunque soporta temperaturas máximas de entre 5 a 40ºC. El conector de la serie Simon K45 está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y autoextinguible. Este material es perfecto en casos de incendio y de emisión de humos, ya que garantiza la no propagación de las llamas y que la toxicidad no sea alta. Sus dimensiones son de 22,5 x 45 mm y para limpiarlo, utiliza un paño seco y suave y olvídate de los paños y/o limpiadores que sean abrasivos y que contengan cualquier nivel de cloro en su fórmula.

## ACABADO

Aluminio

## COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector VGA HD15 hembra

## CLASE ETIM

EC000018

## OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,2 a 0,5 mm

### TIPO DE CONECTOR
VGA

### NÚMERO DE CONTACTOS
15

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

### VERSIÓN
Individual

### NÚMERO DE CABLES
10

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
70.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
93.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436046238

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
45.57

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.54

PESO NETO EMBALAJE
0.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM