Kit de sobre mesa personalizable con 1 cargador USB C 65W, 2 schukos y 1 elemento vacío negro Simon 400 Top

REF. **42452000-138**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon ofrece un producto pensado para esos espacios de trabajo que requieren de todas las conexiones en un mismo lugar. Dentro de la serie 400 encontramos este kit de sobre mesa personalizable con 1 cargador USB C 65W, 2 bases de schukos y 1 elemento vacío en color negro. Un producto vanguardista con un acabado en negro, la tapa embellecedora es de acero pintado con un perfil de aluminio anodizado muy resistente a los golpes. Simon ofrece una seguridad extra en el improbable caso de combustión, sus tapas y sujeciones evitan que se propague la llama ya que están fabricados en termoplástico autoextinguible. Un producto creado para intensidades de 16 amperios y un voltaje de 250 voltios.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Sistema de conexión flexible

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación

OBSERVACIONES

Compatible con conectores y funciones de la gama Simon.

simon

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
Sí

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60°C

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)
127/230 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Compatible con conectores de la gama Simon.

RAL
9005

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
2 bases para circuito de corriente estandar

CARACTERÍSTICAS USB
5,0VDC 3,0A 15,0W/9,0VDC 3,0A 27,0W/12,0VDC 3,0A 36,0W/15,0VDC 3,0A 45,0W/20,0VDC 3,25A 65,0W

NÚMERO DE CARGADORES USB
1

INTENSIDAD USB (A)
3,0 A / 3,25 A

POWER DELIVERY USB
Sí

CARGA RÁPIDA USB
No

TENSIÓN USB (V~)
5,0VDC / 9,0VDC / 12,0VDC / 15,0VDC / 20,0VDC

VERSIÓN
4 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (ºC)
+70 ºC (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante soportes de sobre mesa suministrados.

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalación sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Mediante soportes de sobre mesa suministrados.

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

simon

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782)|EN 50563:2011|EN 50563:2011 A1:2013|EN IEC 60670-1:2021|EN IEC 60670-1:2021 A11:2021|EN 62368-1:2014|EN 62368-1:2014 A11:2017|EN IEC 63000:2018|ETSI EN 301489-34 V1.4.1|ETSI EN 301489-34 V2.1.1|IEC 60884-1 Ed 3.2|IEC 60884-1 Ed 4.0|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053451380

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053451380

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
0.00

ANCHO EMBALAJE
0.00

LONGITUD EMBALAJE
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM