

Luminaire modulaire 729 120X30 4000K

RÉF. 72951033-884



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Aluminium

APPLICATION

Office

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

TYPE DE COULEUR

NW

CLASSIFICATION IP

IP20

CONTRÔLE

On/Off

INSTALLATION ET MAINTENANCE

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

50

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053305140

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

35.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

39.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

122.20

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

166803.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.00

POIDS NET DU PRODUIT

1.75

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053305140

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.75

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM