
Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento e 1 conetor RJ45 de categoria 6 UTP alumínio Simon K45

REF. **K96U/8**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Na série Simon K45, encontrarás esta placa de voz e dados plana, com cobertura contra poeira de um elemento e um único conetor RJ45, de categoria 6 UTP, em acabamento de alumínio. Trata-se de uma placa plana e individual com número de módulos médio. Para sua conexão é necessária a ferramenta de inserção. É possível adquirir a mesma placa para um ou dois conetores RJ45. Com uma profundidade de 30 milímetros e medidas de 45 x 45 mm, a placa pode-se combinar com envolventes verticais, se adquire-se também o posicionador a 90 graus (ref.ª K66). Admite a secção de cablagem 22-26 AWG. Esta placa Simon voz e dados Simon K45 é fabricada com componentes metálicos isolados termoplasticamente. O material é autoextinguível e sem nenhum tipo de halogéneo. Desta forma garante-se a segurança da mesma, inclusive em condições de elevada temperatura. Para instalá-la é possível recorrer a encastrá-la ou fazê-lo numa superfície. É de fácil limpeza e manutenção. Só é necessário passar-lhe um pano suave, evitando sempre detergentes abrasivos.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, conetor RJ45 de categoria 6 UTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
Cablagem 22-26 AWG

CONEXÃO RJ45
Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR
Categoria 6 UTP

CONECTORES RJ45
Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Fornecido com a placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
214830.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436046382

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
66.00

LARGURA DA EMBALAGEM
155.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
210.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
2148300.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.25

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.25

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM