

## Tapa para el mecanismo de la base de enchufe schuko doble rojo Simon 500 Cima

REF. 50001841-037



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tapa para enchufe Schuko doble rojo de la gama Simon 500 Cima. Esta tapa de enchufe cuenta con 2 elementos y 2 módulos y debe ser combinada con una base de enchufe doble con formato Schuko. Sus dimensiones son de 100x50x9 mm y está fabricada en termoplástico libre de halógenos, que garantiza la no propagación de las llamas en caso de incendio, así como una baja toxicidad en caso de emisión de humos. Es una tapa para enchufe apta para instalar en superficie o empotrar en estancias con temperaturas entre los -5 y los 60°C, , aunque soporta los 90°C si se empotra en la pared. y su limpieza se realiza tan solo con un paño seco y suave, no utilizando nunca ningún tipo de paños y/o limpiadores que contengan alguna cantidad de cloro en su fórmula. Ha sido diseñada según las normativas UNE 20.315 y EN 60.998-2-3.

### ACABADO

Rojo

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Bases de enchufe dobles schuko  
Simon 500 Cima

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa para el mecanismo de la base de enchufe doble schuko sin visor ni led indicador

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Requiere ser combinada con una base de enchufe doble con formato schuko

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DISPONIBLE EN

Placa con visor y led indicador, placa sin visor y como recambio de placa con visor

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

### FORMATO

Schuko

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

2

### RAL

3002

### VERSIÓN

2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en la base de enchufe doble (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en superficie o empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053093603

### VOLUMEN EMBALAJE

1.201

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

52

### PESO BRUTO EMBALAJE

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.025

### ANCHO EMBALAJE

105

### PESO NETO EMBALAJE

0.25

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.025

### LONGITUD EMBALAJE

220

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

