

Downlight Simon 735.31 Blanc neutre General 1-10V Blanc

RÉF. 73531130-984



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP44

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS (LM)

3800 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

Ta maximum: 35°C

L70 (°C)

50.000 h

LUMENS/W

3800 lm/33W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

L90 (°C)

50.000 h à 25°C

OPTIQUES

Générale

CONTRÔLE

1-10 V

TYPE DE COULEUR

NW

PUISSANCE (W)

33 W

IRC

80.00

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

115,2 lm/W

DURÉE DE VIE

50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

En saillie

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053086834	POIDS NET DU PRODUIT 1.20	LONGUEUR EMBALLAGE 255.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053086834	VOLUME EMBALLAGE 9811125.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 135.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.50	LARGEUR EMBALLAGE 285.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.20
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM