Downlight 719 5W 5700K

RÉF. **71920030-985**

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Downlight d'intégration neutre et subtil. Permet de créer un éclairage général dans tous les types d'espaces. Type d'installation : d'encastrement. Optique : microprismatique. Température de couleur : 5700K. Puissance : 5W. Lumens : 466lm. Efficacité : 93,2lm/w. Indice de protection IP : IP20. Alimentation : 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensions : 90 mm x 35 mm.

APPLICATION

Domestique,Éclairage d'ambiance,Résidentiel

simon

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

ALIMENTATION (V~)
220/240 V~

LUMENS (LM)
466 lm

CLASSIFICATION IP
IP20

CONTRÔLE
On/Off

OPTIQUES
Générale

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-25...+50

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
93 lm/W

PUISSANCE (W)
5 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
Encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 55015:2019 + A11:2020|EN 62493:2015|EN 61547:2009|EN 62717:2017 + A2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1|EN IEC 63000:2018|EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.06

POIDS NET DU PRODUIT
0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053440186

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
95.00

LARGEUR EMBALLAGE
95.00

LONGUEUR EMBALLAGE
190.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1714750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.30

POIDS NET EMBALLAGE
0.25

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM