

**Base de tomada schuko dupla 16 A 250 V~ com dispositivo de segurança, led e ligação de bornes 1Click® branco**  
**Simon 500 Cima**

REF. 50010432-030



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A base de tomada schuko dupla da série Simon 500 Cima inclui dispositivo de segurança, LED e ligação de bornes por corte 1Click® numa peça que apresenta medidas de 100x50 mm. Além disso, é fabricada com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e totalmente sem halogéneos, como maneira mais segura de garantir a não propagação de chama em caso de incêndio e uma mínima toxicidade em se produzir emissão de fumos. Esta peça, adequada para superfície e encastrar, é compatível com mecanismos de até 250 V de tensão e 16 A de intensidade. Encontrarás as soluções mais seguras do mercado numa coleção pensada para satisfazer até aos clientes mais exigentes, graças à utilização de materiais de máxima qualidade. Esquece-te de todo e confia na garantia de uma empresa líder como Simon.

### ACABAMENTO

Branco

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada dupla com tampa, led indicador de estado e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC000125

### COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar, em caso de dano, substituição da tampa através da referência 50011841-030

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### DISPONÍVEL EM

Formato schuko e francesa

### NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 ligação de terminal para sistema de corte e 2 ligações de terminal para sistema por parafuso

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### FORMATO

Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

### INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)

0.55

### VINCULÁVEL

Sim, através de acessório 50000996-039

### MANUTENÇÃO

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a 60 °C

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS

2

### MONOBLOCO

Não

### RAL

9003

### NÚMERO DE TOMADAS

2

### VERSÃO

Duplo

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

### REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

### REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053254660

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.11

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.11

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053093177

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

112.00

LARGURA DA EMBALAGEM

117.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

269.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.52

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.12

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

