

Comutador para cartão com 2 microinterruptores e indicador luminoso 250 V~ cinza Simon 75

REF. 75550-35



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este comutador está indicado para cartões e consta de 2 microinterruptores e também de um indicador luminoso 6 A 250 V~. Com acabamento em cinza, o mecanismo compõe-se de peças metálicas com isolamento sem halogéneos e embelezador fabricado em termoplástico, um material conhecido por seus resistência tanto a temperaturas extremas como a roces ou golpes. É aconselhável a instalação deste comutador combinada com um contactor/relé. De não realizar-se, a intensidade máxima do comutador é de 6A (2A indutivos). No momento de proceder à colocação do espelho, terá que romper as abas do mesmo. Este mecanismo de comando inclui-se na série Simon 75, uma coleção que oferece soluções adequadas para todo o tipo de espaços decorativos. Para limpar o comutador, utilize um pano seco e de textura suave para não o danificar. Assim mesmo, evite os produtos de limpeza que sejam abrasivos.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e tampa

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Deve ser instalado um contactor à saída do mecanismo. Se isto não for feito, a corrente máxima do interruptor é de 10 A resistivo (1,5 A indutivo). Recomenda-se proteger os conectores faston com manga termorretrátil.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 0,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
1 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
10 (1,5 ind.) A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Card

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Faston

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
1517738.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.08

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053048610

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
82.00

LARGURA DA EMBALAGEM
83.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
223.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3017190.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.80

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM