Ofiblock Compact montado e cabeado com 2 tomadas francesas e 2 furos traseiros nas últimas posições

REF. **KFC204020LP2/9**



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Branco

MATERIAL
Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE
Funções da gama Simon K45 e combinável com a gama de Cabeamento Elétrico da Simon.

CLASSE ETIM
EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FORMATO
Francesa

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

INTENSIDADE (A)
16 A

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL
9003

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
A sua conceção permite a integração mural em superfície, sobre móveis, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em guia DIN através dos seus acessórios de fixação específicos.

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C (segundo norma IEC 60670)

REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053322741

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.47

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.43

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053322758

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
60.00

LARGURA DA EMBALAGEM
55.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
275.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
907500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.47

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.43

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM