

## Tecla con visor para pulsador con función luminosa de 1 elemento negro Simon K45

REF. K113/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

¿Conoces la serie Simon K45? Si cuentas con un lugar de trabajo y, sobre todo, si se trata de oficinas debes echar un vistazo a todo lo que esta colección puede aportar a tu negocio. Más comodidad. Más seguridad y protección. Y, en especial, un sinfín de aplicaciones para tus instalaciones. Y es que esta serie permite amplias funciones de conectividad. Esta tecla con visor para pulsador con función señalizadora luminosa y de 1 elemento es otro de los productos que incluye esta colección Simon K 45. Cuenta, también, con versiones de medio y cuarto módulo. En este caso, no se posibilita la combinación de 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en placa adaptadora de Simon 500 Cima a la serie Simon K45. Cuenta con materiales termoplásticamente libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en casos de incendio y posibilita la baja toxicidad en caso de emisión de humos, aunque la cantidad de humo emitida sea mucha. Sus dimensiones son de 45 x 22,5 x 10 milímetros, siendo su profundidad de 10 milímetros.

### ACABADO

Negro

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Versiones de cuarto y medio módulo

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Cuarto

### RAL

7021

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                               |                                            |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0                 | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.006            | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0                  | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>544320           |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0               | EAN EMBALAJE<br>8426436047112              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.3              | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.55          |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>72                      | PESO NETO EMBALAJE<br>0.06           |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.006      | ANCHO EMBALAJE<br>72                       | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
|                                               | LONGITUD EMBALAJE<br>105                   |                                      |