

Minicoluna de alumínio de 4 faces para 6 elementos por face Simon K45

REF. ALK546/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Da seu espaço de trabalho a maior e mais rápida conectividade com a minicoluna de 4 faces para 6 elementos em Alumínio da Simon K45. Com 24 módulos ao todo, a minicoluna K45, garante-lhe a máxima funcionalidade no mínimo espaço ao integrar-se na perfeição em qualquer espaço, adaptando-se a instalações tanto em chão técnico como em pavimento. Fabricada em alumínio anodizado, garante uma maior resistência e durabilidade do produto e pode chegar a atingir um intervalo de temperatura de -25°C a mais de 120°C. A minicoluna Simon K45 está desenhada para combinar com as bases de tomada com ligação de bornes por parafuso nas suas 2 faces estreitas, sem restar funcionalidade às faces restantes. Além disso, a gama K45 dá-lhe a possibilidade de adaptar a minicoluna sobre suportes distribuidores de calha de chão aproveitando a distribuição da cablagem e maximizando a funcionalidade na conectividade elétrica, de voz, dados e multimédia.

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

CLASSE ETIM

Funções Simon K45

EC001941

MATERIAL

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, pé de fixação ao chão, tampas frontais, embelezador superior, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Minicoluna concebida para combinar com bases de tomada de ligação de bornes por parafuso nas duas faces mais estreitas da minicoluna. As faces restantes não apresentam nenhum tipo de restrição de funções. Possibilidade de adaptar a minicoluna K45 sobre suportes distribuidores de calha de chão para aproveitar a distribuição da cablagem sobre chão e dispõe de funções de conectividade elétrica, voz e dados, multimédia

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1 face, 2 faces (ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM**

Separação através dos próprios
compartimentos da minicoluna
para eliminar as possíveis
interferências eletromagnéticas
e erros de transmissão entre a
cablagem elétrica e Voz, Dados e
Multimídia.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+650 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)**

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
24 módulos largos (6 por face)

VERSÃO
4 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar sobre
qualquer tipo de chão, quer seja
técnico ou pavimento

**PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA
FIXAÇÃO NO PISO**
4

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436028074

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

8172500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.64

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.64

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436028074

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

467.00

LARGURA DA EMBALAGEM

125.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

8172.50

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.64

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.64

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM