

**Base de tomada schuko 16 A 250 V~ com dispositivo  
segurança e ligação rápida de bornes vermelho Simon 27  
Play**

REF. 27432-68



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Base de enchufe Shuko con una intensidad de 16 A y una potencia de 250 V~ que incluye dispositivo de seguridad y embornamiento rápido, fabricado en color rojo y de la serie Simon 27 Play. Su tipo de funcionamiento es mediante inserción y lo podrás encontrar en la categoría de "tomas de corriente". Sus dimensiones son de 45x45 mm.

La base de enchufe ya incluye las tapas con la función de protección infantil, para que todos los pequeños estén protegidos ante cualquier error eléctrico en el enchufe. El elemento a la hora de su instalación es apto para superficie y para empotrar lo que ahorra mucho tiempo a la hora de llevar a cabo la instalación.

Para mantenerlo correctamente como nuevo, es recomendable utilizar un paño suave y seco sin añadirle ningún limpiador abrasivo que contenga cloro o alguna sustancia corrosiva. Para su protección está fabricado con componentes metálicos de la máxima calidad y aislantes, además su embellecedor es termoplástico para funcionar a máximo rendimiento en diferentes intervalos de temperatura.

### ACABAMENTO

Vermelho

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa

### CLASSE ETIM

EC000125

### OBSERVAÇÕES

As tampas incluem a função de proteção das crianças.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### INTENSIDADE (A)

16 A

### MONOBLOCO

Não

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FORMATO

Schuko

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### VERSÃO

Individual

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e Centralizações

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### GARRA

Simon 27

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053252109	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.052	COMPRIMENTO EMBALAGEM 221
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.052	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1229865
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053051535	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.52
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	ALTURA EMBALAGEM 53	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.52
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	LARGURA DA EMBALAGEM 105	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM