

**Pulsador neutro 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido gris Simon 27 Play**

REF. 27659-67



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Pulsador neutro con una intensidad de 10 A y una potencia de 250 V~ con sistema de embornamiento rápido con acabado en color gris perteneciente a la serie Simon 27 Play. El lema de la serie Simon 27 Play es disfrutar decorando por ello te ofrecemos la posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado, eligiendo uno de los 7 acabados adicionales disponibles.

Las posibilidades gracias a la extensa gama de fundas y teclas intercambiables con la que cuenta la colección de Simon 27 Play hará que sea lo más sencillo personalizar cada uno de los elementos para adaptarlos a cada uno de los rincones de tu hogar. El elemento incluye embornamiento rápido, lo que facilita mucho la instalación del mismo, además, cuenta con dos opciones: es apto para empotrar o para superficie, elige el método que mejor se adapte a tus necesidades.

### ACABADO

Gris

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

### CLASE ETIM

EC000029

### OBSERVACIONES

Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 7 acabados adicionales disponibles.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Individual

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### TENSIÓN (V~)

250 V~

### INTENSIDAD (A)

10 A

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### GARRA

Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y  
Centralizaciones

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00              | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.03             | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00               | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>1.23             |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | EAN EMBALAJE<br>8421053071458              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>DMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>1229865.00       | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.29          |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>53.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.30           |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.03       | ANCHO EMBALAJE<br>105.00                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
|   | LONGITUD EMBALAJE<br>221.00                |                                      |