Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 WW 1-10V

REF. **72060140-883**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria modular 720 Advance M4, con luces led en color cálido (WW) y control eléctrico mediante 1-10 V. Este producto, pensado específicamente para iluminación interior es de categoría B y pertenece a la serie Simon 720 de luminarias modulares. La temperatura del color es de 3000 k y su óptica es translúcida. Tiene 3600 lumens y 34 W de potencia. Apuesta por un perfecto acabado en color blanco, que aúna diseño y funcionalidad. La fuente de alimentación del producto es de 100-240 V y tiene una frecuencia de 50/60 Hz. Se debe instalar en techo técnico, con la perfilería a la vista. Sus dimensiones exactas son de 595 x 595 milímetros, y su profundidad es de 60 milímetros. El peso de la luminaria es de 4,9 kilos. Estas luminarias de Simon soportan temperaturas de hasta +40 grados centígrados y no requieren apenas mantenimiento. Están diseñadas para ofrecer un alto rendimiento lumínico con el mayor ahorro energético y son perfectas para la iluminación general de cualquier estancia.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
40 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
1-10 V

CRI
82.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA
Sí

L70 (ºC)
100.000 h a 25ºC

L90 (ºC)
40.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
129 lm/W

LÚMENES (LM)
3600 lm

LÚMENES/W
3600 lm/28W

ÓPTICAS
Translúcida

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
28 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS

CHROMATICS CRI ICONS

DIFFUSER ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS

MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053124628

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
5.66

PESO NETO DEL PRODUCTO
5.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053124628

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
65.00

ANCHO EMBALAJE
600.00

LONGITUD EMBALAJE
600.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.23

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
5.66

PESO NETO EMBALAJE
5.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM