

Tomada satélite simples tipo F fêmea com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF. K102C/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Se procura segurança, inovação e funcionalidade em sua tomada de satélite, Simon K45 é o que precisa. Com tampa embelezadora, acabamentos em Alumínio e conexão por soldadura, a tomada de satélite tipo F da Simon K 45, está desenhada para maximizar a eficácia e a segurança de sua divisão. Composta por materiais de termoplástico sem halogéneos, proporciona segurança perante incêndio ao evitar a propagação de chama e toxicidade por fumo e atingindo, além disso, temperaturas entre -25°C e 50°C. Desenhada para a sua instalação tanto encastrada como em superfície, aceita um comprimento máximo de cablagem de 90 metros (tipo RG-6) e secção de cabo de 6-8mm. Graças a seu tampa embelezadora, seus acabamentos em Alumínio, e a garantia de segurança e alto rendimento de toda a Coleção Simon K45, a tomada SAT simples tipo F, se integra na perfeição no espaço, maximizando as funcionalidades e possibilidades de conexão adequadas à cada necessidade.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada satélite simples tipo F fêmea

CLASSE ETIM

EC000439

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 90 metros (cabo RG-6). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 6 a 8 mm

TIPO DE CONECTOR

SAT

NÚMERO DE CONTATOS

1

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1/2 elemento

FORMATO

SAT

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

1

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.14	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436046665	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
91140.00	10	1.36
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	70.00	1.36
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.14	93.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	140.00	