

Conmutador IP54 250 V 10 AX con conexión a tornillo blanco Simon Aquarius

REF. FAQ20130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El conmutador de la Simon Aquarius es un mecanismo de superficie con un grado de protección IP54, por lo que es apta para el exterior. Su diseño elegante se suele utilizar en estancias donde la estética es relevante. Su embornado es a tornillo y tiene un pre-troquelado en la parte superior e inferior para poder ser instalada y derivar cableado hacia otro punto. El conmutador hace posible encender y apagar un punto de luz desde dos puntos distintos de la estancia.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico ABS

CLASE ETIM

EC001590

SÍMBOLO

Sin grabados

EMBALAJE

Flowpack

INFORMACIÓN TÉCNICA

FUNCIÓN INDICADORA	CLASIFICACIÓN IP	RAL
No	IP54	9003
INTENSIDAD (A)	TIPO DE MECANISMO	
10 AX	Pivoting	
NÚMERO DE INTERRUPTORES	TENSIÓN NOMINAL (V~)	
1	250 V~	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Con tornillos a la caja de instalación	Apto para superficie	A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852027340	0.09	230
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
130	0.09	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
95	KGM	4174500
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
40	18412852027347	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.965
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
494000	165	0.9
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	110	KGM