Luminaria Simon 716 suspendida 100 W 4000 K 1-10 V

REF. **71640138-784**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria industrial 716.40, con luces LED en 4000 K y óptica General de 100º. Forma parte de la serie Simon de luminarias industriales 716. Es una solución diseñada para alturas comprendidas entre 4 y 15 metros. Su sistema óptico permite conseguir una muy buena uniformidad en zonas industriales diáfanas. Con regulación 1-10 V, que permite adaptarse al entorno según las necesidades lumínicas. Instalación mediante conectores IP68 y suspensión por cadena. Tiene un diámetro de 270 mm y una potencia de 100 W. La vida de la luminaria no depende del número de encendidas y apagados, L70 > 54.000 h a 25ºC. Alto rendimiento lumínico, 13514 lm con una eficiencia > 125 lm/W.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminio

CLASE ETIM

EC001716

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK
08

CLASIFICACIÓN IP
IP65

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
1-10 V

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
Clase I

L70 (°C)
L70 > 54.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
100°

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
125 lm/W

LÚMENES (LM)
13514 lm

LÚMENES/W
125 lm/W

NÚMERO DE LUMINARIAS
1

PASOS DE MACADAM
< 5 Steps MacAdam

ÓPTICAS
General 100°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Clase I

FACTOR DE POTENCIA (Φ)
> 0,9

POTENCIA (W)
100 W

VIDA ÚTIL
L70 > 54.000 h a 25°C

PROTECTION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspensión

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 61547:2023 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053282533

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
210.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
320.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
320.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
21504.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.99

PESO NETO DEL PRODUCTO
2.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053282533

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
210.00

ANCHO EMBALAJE
320.00

LONGITUD EMBALAJE
320.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
21504.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
2.99

PESO NETO EMBALAJE
2.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM