

# Luminária industrial 816.41 NW General DALI

REF. 81641338-784



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A casa Simon trabalha para fazer um exaustivo processo de seleção de binários (elementos que o formam de maneira coerente) para cada luminária ou lâmpada LED. Isso lhe garante ao consumidor uma mínima dispersão do calor e do fluxo lumínico para criar uma luz uniforme, assegurando os melhores resultados em cada espaço a iluminar. Luminária industrial 816.41 NW General DALI. Categoria B. Luminárias Industriais 816, 4000 k, 19500 lm/160W. 50.000 h a 250 C. Luminária suspensa para iluminação geral. Temperatura da cor neutro NW. Diâmetro 430 mm, altura de suspensão 500 mm. Fácil instalação e manutenção. Cor preto. Materiais: alumínio e policarbonato. Estes materiais garantem alta robustez à luminária, e estão isentas da prova de segurança fotobiológica. Sistema de suspensão mediante corrente. Não está incluída. Os conetores IP68 estão incluídos. Ótica General. Ficha técnica: seu fotometria é ampla enviando o feixe de luz num ângulo de 60 °, sendo sua intensidade lumínica muito ampla a 3 metros de distância. (entre 7,36 e 8,41 lx). Oferecem alta estabilidade, e não o cintilação permanente que têm as luminárias de outros sistemas não LED. Ligado instantâneo através do sistema DALI, inclusive com detetores de presença ou sistemas de regulação da luz.

### APLICAÇÃO

Iluminação geral, Iluminação intensiva

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

### CLASSE ETIM

EC001716

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

122 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IK

08

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS (LM)

19500 lm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

### LÚMENS/W

19500 lm/160W

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

### ÓTICAS

Geral

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

50 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

### TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

100°

### POTÊNCIA (W)

160 W

### CONTROLE

DALI

### TIPO DE COR

NW

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Suspenso

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053194669

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

4.80

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

33516000.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053194669

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

5.90

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

190.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

4.80

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

5.90

### LARGURA DA EMBALAGEM

420.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

420.00