

Accesorio ángulo plano para canal de aluminio 160x55mm

REF TKA101212/8



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Plástico

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL
9006

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

IP
IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)
120°C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-25 a +120°C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

0.3 MMQ

PESO NETO

0.26 KGM

PESO BRUTO

0.26 KGM

EAN PRODUCTO

8426436052840

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

85 MMT

ANCHO EMBALAJE

200 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

230 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3910000 MMQ

PESO NETO

0.26 KGM

EAN EMBALAJE

8426436052840