Interruptor regulável eletrónico 230 V~ DALI Simon iO de tecla estreita titânio Simon 270

REF. **21001316-096**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Descubra Interruptor regulável eletrónico 230 V~ DALI Simon iO de tecla estreita titânio Simon 270 da série Simon 270. Um produto concebido para oferecer funcionalidade, compatibilidade e estilo em instalações residenciais e comerciais.

ACABAMENTO

Titânio

SÍMBOLO

"+/-"

MATERIAL

Metal,Plástico,FR4

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Comunicação vía Broadcast assegurando a mesma configuração em todas as luminárias. Não permite o direcionamento individual de equipamentos. Não é necessária uma fonte DALI. Dispõe de uma entrada para a gestão da carga através de botões de pressão (art. 2000x150-09x): é possível instalar até 5 botões com uma distância máxima de cabo de 75 m. Não é compatível com botões com luminoso.

simon

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

NÚMERO DE INTERRUPTORES
1

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Regulação

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
0 - 40 ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

RAL
9007

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

TENSÃO (V~)
230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2014/53/UE RED|EN 50428:2005 |EN 50428:2005 A1:2007 |EN 50428:2005 A2:2009 |EN IEC 63000:2018 |ETSI EN 300328 V2.2.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053286524

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.08

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053286524

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
81.00

LARGURA DA EMBALAGEM
55.50

COMPRIMENTO EMBALAGEM
55.50

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
249500.25

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.08

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet