

## Módulo para 1 RJ45 Keystone I da AMP®, Krone® ou BeldenCDT® em placas de voz e dados inclinadas

REF. MD64



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Este módulo é ideal para 1 RJ45 Keystone I de AMP®, Krone® ou BeldenCDT® em placas de voz e dados da série Simon 500 Cima. É necessário destacar que este produto é exclusivo para placas de voz e dados de tipo inclinadas, já que as placas de voz e dados planas da Simon já levam incluído o módulo necessário. O módulo é de muito simples instalação e tem uma superfície de 32 x 20 milímetros e 10 milímetros de profundidade. Os materiais que Simon utiliza para fabricar seus produtos são de grande qualidade. Desta forma assegura-se não só um bom funcionamento técnico dos artigos, mas que este se produza durante um longo período de tempo. Por isso, Simon aposta pela resistência e por componentes que conferem esta características aos produtos. É o caso do termoplástico sem halogéneos com o que se fabrica este módulo. Este material não só capacita ao módulo para funcionar baixo intervalos de temperaturas que oscilam entre os -5 e os 60 graus centígrados. Além disso, outra das vantagens que apresenta este material é que não contribui a propagar as chamas em caso de incêndio e reduz a capacidade do fumo, o que lhe dá muita segurança ao conjunto final.

### COMPATIBILIDADE

Placas de voz e dados inclinadas da Simon 500 CIMA e Simon K45

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo MD para 1 RJ45

### CLASSE ETIM

EC002948

### OBSERVAÇÕES

El Módulo MD só é combinável com as placas de voz e dados inclinadas (as placas de voz e dados planas incluem o Módulo MD na própria placa).

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL EM

Módulo MD para 1 RJ45

### COMPATÍVEL COM CONECTORES

ADC Krone® Série KM8  
Keystone, HK Keystone, AMP  
netconnect® 216000 e 216005,  
BeldenCDT® Série Giga Flex  
Keystone, Ersys®, Molex®,  
Ortronics® Série Clarity  
TechChoice Keystone e Siemon®  
Série MAX Keystone

### CONECTORES RJ45

Não incluído no Módulo MD

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### FORMATO

RJ45

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de AMP®,  
Krone® ou BeldenCDT®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de AMP®,  
Krone® ou BeldenCDT®

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com as ranhuras de fixação do Módulo MD

### TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.002

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

455000

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### EAN EMBALAGEM

8426436025387

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.3

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

50

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.1

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### ALTURA EMBALAGEM

65

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.1

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.002

### LARGURA DA EMBALAGEM

70

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

100