

## Simon NEON Point de recharge mural avec 2 prises T2 7,4 kW monophasé - Max. 14,8 kW

RÉF. 0630231-100



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Point de recharge SIMON Série NEON STREET, à montage mural. Double prise type 2 avec verrouillage du connecteur pour éviter son extraction. Puissance par prise de 7,4 kW, puissance maximale de 14,8 kW (Monophasé 230 V, 50 Hz) avec équilibrage smart entre prises. Mode 3 de charge selon EN 61851-1. Puissance de charge de la station de recharge configurable via logiciel. Système de gestion maître-esclave dynamique entre points de recharge avec possibilité de gestion de puissance. Compatible avec SIMON Electron Manager et avec l'accessoire SPL. Couronne de LEDS 360° avec indication de l'état par code couleur. Lecteur de cartes RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. 10 cartes incluses pour l'utilisation du point de recharge. Compteur par prise avec certificat MID. Communications RS-485/Ethernet. Protocole OCPP 1.5, 1.6 JSON et Modbus TCP. Enveloppe en acier inoxydable IK10 et IP54 adaptée à l'installation en intérieur ou extérieur, de 600 x 340 x 180 mm et protection antivandale à double sécurité avec clé de type bumping. Façade en polycarbonate avec traitement anti-rayures. Système de sécurité interne de déconnexion de l'électronique en cas d'ouverture de porte. Protection électrique incluse par prise : différentiel (RCD) Classe A sensibilité 30 mA et disjoncteur (MCB) courbe C. Finition standard peinte en poudre époxy polyester de longue durée HYDECO.

### FINITION

Peinture en poudre

### ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Conseils

municipaux,Hôtel,Parking,Retail,Voie publique

### CLASSE ETIM

EC002883

### APPLICATION

Conseils

municipaux,Hôtel,Parking,Retail,Voie publique

## INFORMATION TECHNIQUE

### MODEM DE COMMUNICATION 4G

Avec accessoire

### FRÉQUENCE

50 Hz

### TYPE DE LIGNE

Monophasé

### TYPE DE CONNECTEUR

2x prise T2 7,4 kW

### CLASSIFICATION IK

10

### INDICATEUR D'ÉTAT MODE 3

Oui

### COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ

Oui

### INTENSITÉ (A)

32 A

### NOMBRE DE SORTIES

2

### CLASSIFICATION IP

IP54

### TOLÉRANCE (%)

10

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053289013

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

220.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

345.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

645.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

47817000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

21.00

POIDS NET DU PRODUIT

21.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053289013

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

220.00

LARGEUR EMBALLAGE

345.00

LONGUEUR EMBALLAGE

645.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

48955500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

21.00