

Base de tomada schuko monobloco IP55 16 A 250 V~ com dispositivo segurança e ligação rápida de bornes cinza Simon 44

REF. 4490432-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base de tomada Schuko monobloco com IP55, 16A de intensidade e uma voltagem de 250V. Conta, além disso, com dispositivo de segurança, pertence à série Simon 44 Aqua e é em acabamento cor cinza. Seu ligação de bornes é de tipo rápido e seu funcionamento por inserção. Conta com 1 elemento e admite uma secção de cabo de 2,5 mm, com um descarnado de 15 mm e pode-se colocar em divisões com uma temperatura situada entre os 5 e os 40°C, aproximadamente, ainda que é capaz de chegar a suportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, mais ou menos. Foi fabricada com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezadores em termoplástico, que são materiais muito fáceis de limpar já que só precisarás utilizar um pano suave e seco e nunca usar nem panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro. As suas dimensões são de 84x75 mm e apresenta uma profundidade de 57,5 mm.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada, base e espelho com tampa

CLASSE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 27

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 A

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP55

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL

7035

FORMATO

Schuko

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

CLASSIFICAÇÃO IK

07

MONOBLOCO

Sim

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2*2 | UNE 20315-1-1:2017*2 | UNE 20315-1-2:2017*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021*3 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053069905	VOLUME EMBALAGEM 4.08
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 86.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 1.75
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.17	LARGURA DA EMBALAGEM 155.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.68
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.17	COMPRIMENTO EMBALAGEM 306.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM