

Kit em cima da mesa personalizável com 2 bases de tomada schuko e 2 elementos vazios alumínio Simon 400

REF. 42402000-133



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com o kit de sobre mesa personalizável da coleção Simon 400, otimizará o espaço de sua zona de trabalho ao mesmo tempo que maximiza as funções e funcionalidades de seus dispositivos de conexão. Com 2 bases de tomada Schuko e 2 elementos vazios, este kit de acabamentos em elegante alumínio, adapta-se a todo o tipo de estilos e ambientes decorativos, permitindo a seleção das funções concretas que requer o ambiente. Ligado a Wieland®gst 18i de 3 polos macho aéreos e cabo de 22 cm, é compatível com tensão de alimentação de 250 V e 16 A de intensidade; além disso, tem uma resistência de isolamento de >5 MO a 500 V, e 2000 V a 50 Hz/minuto de rigidez dielétrica. De elevação manual e desenhado para instalação encastrada mediante grampos incorporadas, o kit é a solução ideal para criar espaços de trabalho que se adequem às necessidades técnicas e funcionais do ambiente.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

2

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC
60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE CONECTOR DE
ALIMENTAÇÃO

Conector figura Wieland® GST18i
3 polos macho aéreo com cabo
de 22 cm

RAL

9006

NÚMERO DE ENTRADAS
TRASEIRAS

2

NÚMERO DE TOMADAS

2 bases para circuito de corrente
padrão

VERSÃO

4 elementos

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA
(MM)

Entre 16 e 40 mm

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos
existentes no suporte de fixação.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para fixar sobre móveis.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de grampos incluídos
nos suportes de fixação

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material
necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053195635	0.75	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	2850000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053195635	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	240.00	0.75
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.75	125.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	95.00	