

Kit avant pour 3 modules avec 1 prise Schuko et 2 connecteurs HDMI et USB noir brillant Simon 100

RÉF. 10020305-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Se démarquant par sa polyvalence, ce kit avant Simon 100 pour trois modules comprend une prise Schuko et deux connecteurs HDMI et USB. Grâce à ses caractéristiques et comportant à la fois deux connecteurs HDMI et deux ports USB, ce kit est le plus adapté aux projets visant l'installation et la coordination de connexions audiovisuelles et de transfert de données. Élégant et sophistiqué, ce kit possède une finition noire brillante. De plus, il peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement. Il est conçu pour fonctionner à une intensité maximale de 16 A et à une tension de 250 V. Le kit dispose également du système de bornage à déplacement d'isolant (1-click) et s'actionne par insertion. Pour nettoyer et entretenir ce kit, il convient d'utiliser un chiffon imbibé d'eau savonneuse et d'éviter les substances abrasives telles que le chlore. Afin d'assurer son bon fonctionnement, veillez à ce qu'il fonctionne à une température comprise entre 5 °C et 40 °C et à l'entreposer à une température allant de -25 °C à 50 °C. Enfin, le kit a été fabriqué conformément à la directive 2011/65/UE RoHS et aux normes EN 50581:2012 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CLASSE ETIM

Touches et enjoliveurs

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

3 éléments

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

MONOBLOC

Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

3 éléments

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053146378

POIDS NET DU PRODUIT

0.12

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053146378

VOLUME EMBALLAGE

480295.20

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.12

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.12

LARGEUR EMBALLAGE

226.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM